Технические характеристики полиэтилена ПВД 15803-020

№ п/п	Наименование показателей	Норма			Установлено анализом
		Высший сорт	1 сорт	2 сорт	
1	Плотность г/см3	0,9170 - 0,9220			Гарантия
2	Показатель текучести расплава г/10 мин	1,5 – 2,5			2,2
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии , % не более	±6	±12	±15	4
4	Количество по включений, шт ,не более	2	8	30	2
5	Предел текучести при растяжении Па, (кгс/см2), не менее	93 • 105 (95)			Гарантия
6	Прочность при разрыве Па (кгс/см2), не менее	113 • 105 (115)			Гарантия
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600			Гарантия
8	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,4	0,6	0,6	Гарантия
9	Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	1	1	-	Гарантия
10	Технологическая проба на внешний вид пленки	АВ	В	С	Гарантия
11	Массовая доля серых гранул % не более	0,1			
12	Массовая доля окисления гранул, %, не более	0,1			

Предназначен для изготовления изделий технического назначения, изделий контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий, использования в медицине (в том числе изготовление изделий , допущенных для упаковки лекарственных средств) в сельскохозяйственной деятельности.