

АНТИБЛОКИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

PE-AB20

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Антиблокирующая добавка для изделий из ПЭ. Содержит 20% активного вещества, сделана на основе полиэтилена. Используется для препятствия слипания полимерных пленок в процессе экструзии. Рекомендуемый процент ввода добавки составляет от 1 до 2,5%.

# ПОЛИМЕР НОСИТЕЛЬ

## LLDPE/LDPE



ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА
Внешний вид гранулы	Светлая непрозрачная
Размер гранулы, мм	от 2 до 5
ПТР, г/10 мин (190°C/2,16 кг)	от 12 до 18
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,160 - 1,240
Насыпная плотность, г/см³	от 0,4 до 0,6
Массовая доля летучих веществ, %	менее 0,2
Содержание активных веществ, %	20 +/- 0,2
Зольность, %	20 +/- 0,2
Фасовка, кг	20/25, полипропиленовый мешок

### срок годности

Данный продукт имеет срок годности 12 мес., при условии хранения в сухом закрытом помещении, согласно ТУ 20.16.10-003-02365817-2023.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, не допускать воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Все приведенные здесь данные, утверждения или рекомендации относительно наших изделий несут исключительно информационный характер и сделаны без предоставления гарантий.



000 «ХЕМИКС»

ИНН 7841039489 hemix@hemix.ru

8 (800) 511-69-49



hemix.ru