

СКОЛЬЗЯЩАЯ ДОБАВКА

PE-SAE05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Скользящая добавка для пленок, выдувных и литьевых изделий. Содержит 5% эрукамида, сделана на основе полиэтилена. Используется в качестве скользящего агента в пленках LDPE и LLDPE, выдувных и литьевых изделиях из ПЭ. Рекомендуемый процент ввода добавки составляет от 0,5 до 1,5%.

ПОЛИМЕР НОСИТЕЛЬ

LLDPE/LDPE



ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА
Внешний вид гранулы	Светлая непрозрачная
Размер гранулы, мм	от 2 до 5
ПТР, г/10 мин (190°C/2,16 кг)	от 2 до 6
Плотность, г/см ³	0,913 - 0,920
Насыпная плотность, г/см³	от 0,4 до 0,6
Массовая доля летучих веществ, %	менее 0,2
Содержание активных веществ, %	5 +/- 0,1
Фасовка, кг	20/25, полипропиленовый мешок

срок годности

Данный продукт имеет срок годности 12 мес., при условии хранения в сухом закрытом помещении, согласно ТУ 20.16.10-003-02365817-2023.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, не допускать воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Все приведенные здесь данные, утверждения или рекомендации относительно наших изделий несут исключительно информационный характер и сделаны без предоставления гарантий.



000 «ХЕМИКС»

ИНН 7841039489 hemix@hemix.ru

8 (800) 511-69-49



hemix.ru