HEMIX

ПРОИЗВОДСТВО МОДИФИЦИРОВАННОГО РОТАЦИОННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

HEMIX® L591M

РОТАЦИОННЫЙ LLDPE/ЛПЭНП

ОПИСАНИЕ

Модифицированный ротационный полиэтилен HEMIX® разработан под конечные требования изделия с улучшенными прочностными процессинговыми характеристиками.
Марка HEMIX® L591M имеет относительно высокий ПТР. Предназначен для производства продукции методом ротационного формования общего назначения, со средней жесткостью, хорошей гибкостью и ударопрочностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенная прочность конечного изделия
- Отличная дисперсия пигмента
- Превосходная УФ - стойкость
- Отсутствие загрязнений и коррозии формы
- Отсутствие распространения трещевидности при эксплуатации изделия
- Пониженные затраты на обработку изделия
- Стабильный срок годности
- Эстетика конечного изделия

ПРИМЕНЕНИЕ

- Емкости бытовые
- Спорт туризм
- Интерьерная мебель
- Городское благоустройство
- Дорожная безопасность и строительство
- Детские сооружения и игрушки

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА

- Порошок цветной или натурального цвета
- Гранулы цветные или натурального цвета
- Микрогранулы цветные или натурального цвета

Поставляется в полиэтиленовых Мешках, 20кг.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВА	ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид	Однородный порошок, гранулы, микрогранулы
Цвет для окрашенного сырья	Должен соответствовать утвержденному образцу
Плотность, кг/м^3	935 - 936
Показатель текучести расплава, г/10мин	5-9
Насыпная плотность, г/см^3	0,30-0,940
Сыпучесть, с	25-35
УФ стабилизация	UV5 -UV15

Значения, указанные в таблице, описывают только типичные свойства. Не является паспортом качества. Для получения подтверждения свойств, или для удовлетворения конкретной цели необходимо провести собственные исследования.

ООО «Хемикс», Литейный пр., д.

+7(800) 511 -69-49
+7(812) 670 -85-92

hemix@hemix.ru
www.hemix.ru